



Letvægtslift i **Aluminium** op til 80 kg last med **Justérbar Gaffel**

Med en liftvægt på kun 42 kg er denne batteridrevne minilift din ideelle partner til hurtige og effektive løfteopgaver. Den medfølgende justérbare gaffel (AF) er ideel til håndtering af kasser og paller med varierende størrelser.

Værktøjet **Justérbar Gaffel**

Den justérbare gaffel er en enkel, robust og alsidig løsning, der anvendes sammen med vores højdeløfter til håndtering af kasser og paller samt andre laster. Den justérbare afstand mellem gaffelarmene gør værktøjet ideelt til håndtering af paller og kasser med varierende størrelser.

Liftkonstruktion

- Eloxeret aluminium
- Støv- og vandbeskyttelsesklasse IP31
- Elektrisk løft
- Robust europæisk produceret motor

Håndtering

- Elektrisk løfteproces styres via trykknop på fjernbetjening med display.
- Løfthastigheden kan indstilles via justeringsknappen. To løfthastigheder: Normal (ca. 130 mm/s.) og reduceret hastighed, som forudindstillet på fjernbetjeningen (mellem 10-50% af maksimal hastighed).
- Nødstop placeret på fjernbetjening for øget sikkerhed.
- Lav vægt og kompakte mål velegnet til brug hvor arbejdsområdet er begrænset
- Robust fjernbetjening i eloxeret aluminium og høj kvalitets PU-spiralkabel som gør det nemt at betjene liften med én hånd
- Ergonomisk håndtag, der muliggør forskellige gribepositioner.

Sikkerhed

- Selvlåsende gearsystem (snekkegear): I tilfælde af en elektrisk fejl vil det mekaniske system automatisk bringe liften til øjeblikkelig standsning
- Sikkerheds-glidekobling (sikker envejskobling): forhindrer liften i at løfte sig selv og vippe baglæns under nedadgående bevægelse

Strømforsyning

- Batteridrevet
- Kan tilsluttes permanent til strøm (Strømforsyning: 110-230 V AC)
- Intelligent ekstern batterioplader - 24V 3,5A. Sikrer lang batterilevetid gennem on-demand opladning. Integreret LED-display viser batteriets ladetilstand

Vedligeholdelse

- AT-10 tandrem med lav vedligeholdelse
- Meget holdbar Solid-State-DC styring
- Slidstærke dele (Hjul samt vedligeholdelsesfrie standardbatterier uden hukommelsesfunktion).



Specifikationer Artikel ID 1029326

Lift	Medium B-linje 80 kg
Totalhøjde mm	1.973
Slaglængde mm	1.483
Vægt	42 kg
Maks. last uden løfteværktøj	80 kg
IP beskyttelse	31
Min. - Maks. løfthøjde	126 - 1606 mm
Overflade	Eloxeret aluminium
Løfthastighed	130 mm/s
Styreenhed	Solid State DC styring
Bruger-styresystem	Fjernbetjening
Overbelastningsbeskyttelse	Standning ved overstrøm
Batterioplader	Ekstern - 24 V 3.5 A
Batterikapacitet	24 V, 9 Ah
Strømforsyning	230 V, 110 V
Opladningstid	Maks. 6 timer
Antal løft 80 kg/1m	80 pr. fuld opladning
Grundstørrelse	1072x680 mm
Baghjul	Svingbare ø125 mm - med bremse
Forhjul	Svingbare ø50 mm
Benlængde	450 mm
Benhøjde	90 mm
Benbredde (fra ydersiden)	545 mm
Benbredde (fra indersiden)	393 mm

Værktøj	Justérbar Gaffel (AF)
Håndteringsbehov	Løft af varierende emner over 15 kg
Drivmiddel	Manuel
RTC adapter	Mulig
Materiale	Galvaniseret stål
IP beskyttelse	31
Vægt	10,5 kg
Maksimal løftekapacitet	69 kg
Gaffel længde	600 mm
Gaffel indre bredde min.	130 mm
Gaffel indre bredde maks.	600 mm
Gaffelarm bredde	40 mm
Gaffelarm højde	40 mm
Dimensioner	L 707 mm / B 680 mm / H 320 mm

