



Letvægtslift i Aluminium op til 80 kg last med Plastik Platform med Kantruller

Med en liftvægt på kun 42 kg er denne batteridrevne minilift din ideelle partner til hurtige og effektive løfteopgaver. Den medfølgende plastikplatform med kantruller (PPR) er et alsidige løfteværktøj til varierende emner, som kan skubbes på og af platformen.

Værktøjet Plastik Platform

Platformen i plastik er et alsidigt mobilt løfteværktøj med en glidevenlig overflade. Det gør platformen særligt velegnet til emner med en lav nok vægt til, at de manuelt kan skubbes på og af platformen. Rullerne på siderne gør på- og aflæsning til en ligetil opgave.

Liftkonstruktion

- Eloxeret aluminium
- Støv- og vandbeskyttelsesklasse IP31
- Elektrisk løft
- Robust europæisk produceret motor

Håndtering

- Elektrisk løfteproces styres via trykknop på fjernbetjening med display.
- Løfthastigheden kan indstilles via justeringsknappen. To løfthastigheder: Normal (ca. 130 mm/s.) og reduceret hastighed, som forudindstillet på fjernbetjeningen (mellem 10-50% af maksimal hastighed).
- Nødstop placeret på fjernbetjening for øget sikkerhed.
- Lav vægt og kompakte mål velegnet til brug hvor arbejdsområdet er begrænset. Robust fjernbetjening i eloxeret aluminium og høj kvalitets PU-spiralkabel som gør det nemt at betjene liften med én hånd

- Ergonomisk håndtag, der muliggør forskellige grebpositioner.

Sikkerhed

- Selvlåsende gearsystem (snekkegear): I tilfælde af en elektrisk fejl vil det mekaniske system automatisk bringe liften til øjeblikkelig standsning
- Sikkerheds-glidekobling (sikker envejskobling): forhindrer liften i at løfte sig selv og vippe baglæns under nedadgående bevægelse

Strømforsyning

- Batteridrevet
- Kan tilsluttes permanent til strøm (Strømforsyning: 110-230 V AC)
- Intelligent eksternt batterioplader - 24V 3,5A. Sikrer lang batterilevetid gennem on-demand opladning. Integreret LED-display viser batteriets ladetilstand

Vedligeholdelse

- AT-10 tandrem med lav vedligeholdelse
- Meget holdbar Solid-State-DC styring
- Slidstærke dele (Hjul samt vedligeholdelsesfrie standardbatterier uden hukommelsesfunktion).



Specifikationer Artikel ID 1029369

Lift	Medium B-linje 80 kg
Totalhøjde mm	1.973
Slaglængde mm	1.483
Vægt	42 kg
Maks. last uden løfteværktøj	80 kg
IP beskyttelse	31
Min. - Maks. løfthøjde	142 - 1622 mm
Overflade	Eloxeret aluminium
Løfthastighed	130 mm/s
Styreenhed	Solid State DC styring
Bruger-styresystem	Fjernbetjening
Overbelastningsbeskyttelse	Standstopping ved overstrøm
Batterioplader	Ekstern - 24 V 3.5 A
Batterikapacitet	24 V, 9 Ah
Strømforsyning	230 V, 110 V
Opladningstid	Maks. 6 timer
Antal løft 80 kg/1m	80 pr. fuld opladning
Grundstørrelse	773 x 591 mm
Baghjul	Svingbare ø125 mm – med bremse
Forhjul	Svingbare ø50 mm
Benlængde	400 mm
Benhøjde	90 mm
Benbredde (fra ydersiden)	545 mm
Benbredde (fra indersiden)	393 mm

Værktøj	Plastikplatform med kantruller (PPR)
Håndteringsbehov	Emner som kan skubbes
Drivmiddel	Manuel
RTC adapter	Mulige
Platformsmateriale	Polyamid
Rammemateriale	Galvaniseret stål
Rullemateriale	Galvaniseret stål
Friktionskoefficient	0,36
IP beskyttelse	31
Vægt	16 kg
Maksimal løftekapacitet	64 kg
Dimensioner	L 408 mm / B 600 mm / H 52 mm

