



Letvægtslift i Aluminium op til 80 kg last med dorn

Med en liftvægt på kun 42 kg er denne batteridrevne minilift din ideelle partner til hurtige og effektive løfteopgaver. Den medfølgende dorn (M) er et robust, fleksibelt løfteværktøj til spoler og ruller.

Værktøjet Dorn

Dornen (M), er bygget til at løfte spoler og ruller gennem deres kerne. Dornen kan dog også håndtere flere andre typer laster. Dornens diameter er på 50 mm. For at beskytte maskindele under opsamling og aflæsning af ruller eller anden last er enden af dornen forsynet med en beskyttende plasthætte.

Liftkonstruktion

- Eloxeret aluminium
- Støv- og vandbeskyttelsesklasse IP31
- Elektrisk løft
- Robust europæisk produceret motor

Håndtering

- Elektrisk løfteproces styres via tryk-knap på fjernbetjening med display.
- Løftehastigheden kan indstilles via justeringsknappen. To løftehastigheder: Normal (ca. 130 mm/s.) og reduceret hastighed, som forudindstillet på fjernbetjeningen (mellem 10-50% af maksimal hastighed).
- Nødstop placeret på fjernbetjening for øget sikkerhed.
- Lav vægt og kompakte mål velegnet til brug hvor arbejdsområdet er begrænset
- Robust fjernbetjening i eloxeret aluminium og højkvalitets PU-spiralkabel som gør det nemt at betjene liften med én hånd

- Ergonomisk håndtag, der muliggør forskellige gribepositioner.

Sikkerhed

- Selvlåsende gearsystem (snekkegear): I tilfælde af en elektrisk fejl vil det mekaniske system automatisk bringe liften til øjeblikkelig standsning
- Sikkerheds-glidekobling (sikker envejskobling): forhindrer liften i at løfte sig selv og vippe baglæns under nedadgående bevægelse

Strømforsyning

- Batteridrevet
- Kan tilsluttes permanent til strøm (Strømforsyning: 110-230 V AC)
- Intelligent ekstern batterioplader - 24V 3,5A. Sikrer lang batterilevetid gennem on-demand opladning. Integreret LED-display viser batteriets ladetilstand

Vedligeholdelse

- AT-10 tandrem med lav vedligeholdelse
- Meget holdbar Solid-State-DC styring
- Slidstærke dele (Hjul samt vedligeholdelsesfrie standardbatterier uden hukommelsesfunktion).



Specifikationer Artikel ID 1029385

Lift	Medium B-linje 80 kg
Totalhøjde mm	1.973
Slaglængde mm	1.483
Vægt	42 kg
Maks. last uden løfteværktøj	80 kg
IP beskyttelse	31
Min. - Maks. løftehøjde	210 - 1690 mm
Overflade	Eloxeret aluminium
Løftehastighed	130 mm/s
Styreenhed	Solid State DC styring
Bruger-styresystem	Fjernbetjening
Overbelastningsbeskyttelse	Standning ved overstrøm
Batterioplader	Ekstern - 24 V 3.5 A
Batterikapacitet	24 V, 9 Ah
Strømforsyning	230 V, 110 V
Opladningstid	Maks. 6 timer
Antal løft 80 kg/1m	80 pr. fuld opladning
Grundstørrelse*	823 x 591 mm
Baghjul	Svingbare ø125 mm - med bremse
Forhjul	Svingbare ø50 mm
Benlængde*	450 mm
Benhøjde	90 mm
Benbredde (fra ydersiden)	545 mm
Benbredde (fra indersiden)	393 mm

Værktøj	Dorn (M)
Håndteringsbehov	Til ruller som opsamles med kerne horisontalt.
Drivmiddel	Manuel
Dorn diameter	ø50 mm
RTC adapter	Mulige
Materiale	Galvaniseret stål
IP beskyttelse	31
Vægt (kg)	3,5
Maksimal løftekapacitet	76 kg
Dornlængde	500 mm
Dimensioner	L 580 mm / B 60 mm / H 430 mm

