

C-150 LIFT

Robust og manøvreedygtig lift til brug i de fleste miljøer, hvor der ikke kræves elektrisk løfteværktøj. C-linjen er bygget til krævende industrielt brug, hvor der er behov for at løfte tunge emner på op til 150 kg.

Priseffektiv,
kompakt og
slidstærk

Liftkonstruktion

- Pulverlakeret stål, RAL 9007
- Støv- og vandbeskyttelsesklasse IP31, hygiejnisk - nem at rengøre
- Elektrisk løft
- Dimensioner kan tilpasses efter behov

Sikkerhed

- Selvlåsende gearsystem (snekkegear): I tilfælde af en elektrisk fejl vil det mekaniske system automatisk bringe liften til øjeblikkelig standsning
- Sikkerheds-glidekobling (sikker envejskobling): forhindrer liften i at løfte sig selv og vippe baglæns under nedadgående bevægelse

Håndtering

- Elektrisk løfteproces styres via en vippekontakt; løftehastigheden kan indstilles via justeringsknappen
- To løftehastigheder: Normal (ca. 130 mm/s.) og reduceret hastighed, forudindstillet til f.eks. 30%. Den langsomme hastighed kan justeres i styringsboksen på liften.

- Lav vægt og kompakte mål velegnet til brug hvor arbejdsområdet er begrænset
- Robust 4-knaps fjernbetjening i metal med justérbar slow-remote funktion og højkvalitets PU-spiralkabel som gør det nemt at betjene liften med én hånd
- Ergonomisk håndtag, der muliggør forskellige gribepositioner


Strømforsyning

- Batteridrevet
- Kan tilsluttes permanent til strøm (Strømforsyning: 110-230 V AC)
- Intelligent ekstern batterioplader - 24V 3,5A. Sikrer lang batterilevetid gennem on-demand opladning. Integreret LED-display viser batteriets ladetilstand

Vedligeholdelse

- AT-10 tandrem med lav vedligeholdelse
- Meget holdbar Solid-State-PLC
- Slidstærke dele (Hjul samt vedligeholdelsesfrie standardbatterier uden hukommelsesfunktion)

DENMARK 2LIFT ApS
+45 61 70 16 15 Nordrupvej 65
GERMANY DK-4200 Slagelse
+49 711 9688 9788 info@2lift.com



Tekniske specifikationer

✓ Kan tilpasses

Standard & Custom	Lav	Medium	Høj	Tilpasset
Totalhøjde mm	1.500	1.975	2.350	1.300-3.500
Slaglængde mm	1.000	1.480	1.850	805-3.005

Maks. last uden løfteværktøj	150 kg	
IP sikkerhed	31	
Min. - Maks. løftehøjde	Afhængigt af værktøjet	✓
Overflade	Pulverlakering - RAL 9007	
Løftehastighed	130 mm/s	✓
Styreenhed	Solid State PLC	
Bruger-styresystem	Fjernbetjening	
Overbelastningsbeskyttelse	Standsnng ved overstrøm	
Batterioplader	Ekstern - 24 V 3.5 A	
Batterikapacitet	24 V, 9 Ah	
Strømforsyning	230 V, 110 V	
Opladningstid	Maks. 6 timer	
Antal løft 150 kg/1m	60 pr. fuld opladning	
Grundstørrelse	828x577 mm	
Baghjul	Ø125 mm - med bremse	✓
Forhjul	Drejelige Ø50 mm	✓
Benlængde*	600 mm	✓
Benhøjde*	90 mm	✓
Benbredde (fra ydersiden)*	560 mm	✓
Benbredde (fra indersiden)*	500 mm	✓

* Standardmål; tilpasning af mål kan være nødvendigt afhængig af det monterede løfteværktøj.

Værktøjsmoduler

AF	Justérbar gaffel til håndtering af forskellige kasserstørrelser
AM	Justérbar dorn til løft af ruller med kerne i vandret retning.
DG	Kantgriber med støtte til tryksensitive tænder
DL	Halsgriber til tryksensitive tænder/ruller
DM	Dobbelt dorn til løft af ruller uden at gå gennem kernen
F	Gaffel til løft af en kasse med en given størrelse
FN	Gaffel med hak til løft af ruller gennem kernen
FTS	Gaffel med selvlåsende kantgriber ideel til metakasser
M	Dorn til løft af ruller med kerne i vandret retning
MC	Manuel klemme
MC-STU	Manuel klemme med manuel frontal tippehæd
MP/MPR	Metalplatform uden/med kantruller
MRM	Manuel rullemanipulator
NP	Nylon Platform
RM	Dorn med ruller og bremse til løft af ruller med horisontalt forblivende kerne
SRU-MC	Manuel klemme med manuel rotation
VB	V-blok til oprul/påtip af rulle. Kan drejes manuelt så rulle kan afløftes via kerne