

# Letvægtslift i Aluminium op til 80 kg last

Med en vægt på kun 39 kg er denne batteridrevne minilift din ideelle partner til hurtige og effektive løfteopgaver. Designet med fokus på lav vægt og maksimal brugervenlighed, hvilket gør den let at manøvrere og transportere i travle arbejdsmiljøer.

## LIFTKONSTRUKTION

- Eloxeret aluminium
- Støv- og vandbeskyttelsesklasse IP31
- Elektrisk løft
- Robust europæisk produceret motor

## HÅNDBETING

- Elektrisk løfteproces styres via trykknop på fjernbetjening med display.
- Løftehastigheden kan indstilles via justeringsknappen. To løftehastigheder: Normal (ca. 130 mm/s.) og reduceret hastighed, som forudindstillet på fjernbetjeningen (mellem 10-50% af maksimal hastighed).
- Nødstop placeret på fjernbetjening for øget sikkerhed.
- Lav vægt og kompakte mål velegnet til brug hvor arbejdsområdet er begrænset
- Robust fjernbetjening i eloxeret aluminium og højkvalitets PU-spiralkabel som gør det nemt at betjene liften med én hånd
- Ergonomisk håndtag, der muliggør forskellige gribepositioner

## SIKKERHED

- Selvlåsende gearsystem (snekkegear): I tilfælde af en elektrisk fejl vil det mekaniske system automatisk bringe liften til øjeblikkelig standsning
- Sikkerheds-glidekobling (sikker envejskobling): forhindrer liften i at løfte sig selv og vippe baglæns under nedadgående bevægelse

## STRØMFORSYNING

- Batteridrevet
- Kan tilsluttes permanent til strøm (Strømforsyning: 110-230 V AC)
- Intelligent ekstern batterioplader - 24V 3,5A. Sikrer lang batterilevetid gennem on-demand opladning. Integreret LED-display viser batteriets ladetilstand

## VEDLIGEHOLDELSE

- AT-10 tandrem med lav vedligeholdelse
- Meget holdbar Solid-State-DC styring
- Slidstærke dele (Hjul samt vedligeholdelsesfrie standardbatterier uden hukommelsesfunktion)

**DENMARK**  
+45 61 70 16 15  
**INTERNATIONAL**  
(+49) 711 9688 9788

2LIFT ApS  
Nordrupvej 65  
DK-4200 Slagelse  
info@2lift.com



## Tekniske specifikationer

B-80 Standarder	Lav	Medium	Høj
Artikel ID B-80	1029293	1029393	1029394
Totalhøjde mm	1.488	1.973	2.228
Slaglængde mm	998	1.483	1.738
Vægt	39 kg	42 kg	43 kg

Maks. last uden løfteværktøj	80 kg
IP sikkerhed	31
Min. - Maks. løftehøjde	Afhængigt af værktøjet
Overflade	Eloxeret aluminium
Løftehastighed	130 mm/s
Styreenhed	Solid State DC styring
Bruger-styresystem	Fjernbetjening
Overbelastningsbeskyttelse	Standstopping ved overstrøm
Batterioplader	Ekstern - 24 V 3.5 A
Batterikapacitet	24 V, 9 Ah
Strømforsyning	230 V, 110 V
Opladningstid	Maks. 6 timer
Antal løft 80 kg/1m	80 pr. fuld opladning
Grundstørrelse*	743x545 mm
Baghjul	Svingbare ø125 mm - med bremse
Forhjul	Svingbare ø50 mm
Benlængde*	450 mm
Benhøjde	90 mm
Benbredde (fra ydersiden)	545 mm
Benbredde (fra indersiden)	393 mm

\* Standardmål; Mål afhænger af det monterede løfteværktøj.

## Værktøjsmoduler

- AF** Justérbar gaffel til håndtering af forskellige kasser- og pallestørrelser
- CA** Kranarm til løft af last ophængt i f.eks. kæde, wire eller bæresele
- DM** Dobbelt dorn til løft af ruller uden at gå gennem kernen
- M** Dorn til løft af ruller med kerne i vandret retning
- PP** Alsidig plastikplatform til løft af glidevenlige emner
- PPR** Plastikplatform med ruller til nem af- og pålæsning af glidevenlige emner
- RCA** Kranarm med kæde til løft af varierende emner i kæde
- VB** V-blok til oprul/påtip af rulle. Kan drejes manuelt så rulle kan afløstes via kerne

**"Priseffektiv ultralight aluminium minilift - ideel til hurtig daglig emne-håndtering"**