



RTC Adapter

Forskellige løfte-
redskaber til samme
minilift med hurtigt
værktøjsskifte.



"Nem justering
af rullekernen takket
være den **rotérbare
V-platform**"

V-Blok (VB)

V-blokken er en metalplade med flad bund og V-formet geometri, som gør det nemt at rulle ruller op fra paller. Den rotérbare platform muliggør præcis orientering af rullens kerne for enkel placering på dornen. V-blokken er designet til at løfte og stabilisere cylindriske genstande, primært ruller, under transport.

V-blokken anvendes primært som et effektivt værktøj til løft og stabil transport af ruller, men den tilbyder også løsninger til håndtering af andre cylindriske emner.

Når man skal hente en rulle fra en palle, placeres en af de flade kanter på toppen af V'et mod siden af pallen. Derefter kan rullen nemt ruller op på V-blokken og løftes.

Når rullen er transporteret til sin destination, skal den ofte placeres på en dorn. Takket være V-blokkens roterbare design kan rullens kerne let orienteres i den ønskede retning, hvilket forenkler placeringen på dornen.

Egenskaber

- Nem justering af rullekernen på grund af roterende V-platform.
- Flad kant, så rullen kan ruller fra pallen over på V-blokken.
- Stort udvalg af rullediameterer understøttes af V-blokkens geometri.
- Let at tilpasse: Dimensionerne kan ændres efter specifikke behov.
- Designet til industrielt brug i krævende miljøer
- Hygiejnisk version til fødevarer og renrum
- Kan monteres på alle 2Lifte med passende løftekapacitet
- Fås også i en fastgjort udgave uden rotation.



Specifikationer

Kategori	Værktøj	
Håndteringsbehov	Til ruller hvor kerne skal friholdes	
Drivmiddel	Manuel	
RTC adapter	Mulige	
Materiale	Rustfrit stål	
IP beskyttelse	65	
Maksimal løftekapacitet	150 Linje	130 kg
	300 Linje	250 kg
	500 Linje	450 kg
Kompatible løfteværktøjer	Elektrisk nivelleringsenhed (ELU)	
	Lateral justeringsenhed (LAU)	

CUSTOMIZED Alle v-bokke kan tilpasses specifikke breddebehov mellem 200 - 800 mm, og dybdebehov mellem 200 - 800 mm.

V-Blok (VB)	150 Linjer	300/500 Linjer
Lift kompatibilitet	Alle	Alle
Laveste opsamlingshøjde	150 mm	150 mm
Platformsbredde	551 mm	720 mm
Platformslængde	300 mm	700 mm
Platforms V-dybde	78 mm	64 mm
Platforms V-bredde	455 mm	610 mm
Maks. rullediameter	700 mm	1200 mm
Afstand fra drejepunkt til bagstykke	410 mm	720 mm
Vægt	11 kg	64 kg
Dimensioner	L	621 mm
	B	551 mm
	H	452 mm

I sin enkleste form består V-blokken af en blok med en stor V-formet fordybning i midten, som kan placeres på en platform for at stabilisere cylindriske genstande under transport. I vores moderne V-blok-løsning har vi erstattet den traditionelle blok med en metalplade, hvilket giver en geometri, der typisk har en V-form med en flad bund og kanter i toppen. Selvom vi har opdateret designet, har vi af historiske årsager valgt at bevare betegnelsen "blok".

