

MINILIFT C-150

PULVERLAKERET STÅL – IP31 – TOTAL KAPACITET: 150 Kg

Vores lette og meget manøvredygtige lift til brug i de fleste miljøer, hvor der ikke kræves elektrisk løfteværktøj. C-linjen er bygget til industrielt brug og er vores mest økonomisk prissatte løftelinje.

Liftkonstruktion

- Pulverlakeret stål, RAL 9007
- Støv- og vandbeskyttelsesklasse **IP31**, hygiejnisk - nem at rengøre
- Elektrisk løft
- **Dimensioner tilpasses kundernes behov**



Sikkerhed

- **Selvlåsende gearsystem (snekkegear):** I tilfælde af en elektrisk fejl vil det mekaniske system automatisk bringe liften til øjeblikkelig standsning
- **Sikkerheds-glidekobling (sikker envejskobling):** forhindrer liften i at løfte sig selv og vippe baglæns under nedadgående bevægelse

Håndtering

- Elektrisk løfteproces styres via en vippekontakt; løftehastigheden kan indstilles via justeringsknappen
- To løftehastigheder: Normal (ca. 130 mm/s.) og reduceret hastighed, forudindstillet til f.eks. 30%. Den langsomme hastighed kan justeres i styringsboksen på liften.
- **Lav vægt og kompakte mål velegnet** til brug i rumligt krævende arbejdsområder
- Valgfrit: **Robust 4-knaps fjernbetjening** (fuldt ud af metal; højkvalitets PU-spiralkabel) gør det **nemt at betjene med én hånd**
- Ergonomisk håndtag, der muliggør forskellige grebpositioner for brugeren



Strømforsyning

- Batteridrevet, kan tilsluttes permanent til strøm
- Kan tilsluttes permanent til strøm (Strømforsyning: 110-230 V AC)
- Intelligent **ekstern batterioplader - 24V 3,5A**. Sikrer lang batterilevetid gennem on-demand opladning. Du er altid informeret om batteriets ladetilstand af det integrerede LED-display.

Vedligeholdelse

- **AT-10 tandrem** med lav vedligeholdelse
- Meget holdbar **Solid-State-PLC**
- **Slidstærke dele** (hjul samt vedligeholdelsesfrie standardbatterier uden hukommelsesfunktion)



C-150 – TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Liften er designet til laster op til 150 kg og fås i højder op til 3,5 m.

		Kan tilpasses
Maks. last uden løfteværktøj	150 Kg	
Samlet højde:	1.500/1.974/2.350 mm	x
Slaglængde:	1.000/1.480/1.850 mm	x
Min. - Maks. løftehøjde:	Afhængigt af værktøjet	x
Overflade	RAL 9007	x
Benlængde*:	600 mm	x
Benhøjde*:	90 mm	x
Benbredde (fra ydersiden)*:	560 mm	x
Benbredde (fra indersiden)*:	500 mm	x
Løfthastighed:	130 mm/s	x
Ekstern oplader:	24 V, 3.5 A	
Strømforsyning:	230 V, 110 V	
Batterier, standard	24 V, 9 Ah	
Opladningstid:	Maks. 6 timer.	
Antal løft 150 kg/1m	60 pr fuld opladning	

* Standardmål; tilpasning af mål kan være nødvendigt afhængig af det monterede løfteværktøj.

