

MINILIFT SN-300 LIFT I RUSTFRIT STÅL – IP31 – TOTAL KAPACITET: 300 Kg

Vores standardlift i rustfrit stål til brug i miljøer, hvor rengøring er vigtig. Disse lifte er bygget til industrien med henblik på intensivt og langvarigt brug. Derudover kan de håndtere alle vores forskellige løfteværktøjer, inklusive de elektriske versioner.

Liftkonstruktion

- Større udvendige dele: **fuldt rustfrit stål (AISI 304)**; glasblæst overflade 1,6 Ra
- Støv- og vandbeskyttelsesklasse **IP31**, hygiejnisk - nem at rengøre
- Motordæksel til beskyttelse mod støv og partikler Hjulmontering og indvendige mastdele: aluminium/galvaniseret
- **Dimensioner, der kan tilpasses kundernes behov**



Sikkerhed

- **Selvlåsende gearsystem (snekkegear)**: I tilfælde af en elektrisk fejl vil det mekaniske system automatisk bringe liften til øjeblikkelig standsning
- **Sikkerheds-glidekobling (sikker envejskobling)**: forhindrer liften i at løfte sig selv og vippe baglæns under nedadgående bevægelse

Håndtering

- Elektrisk løft med **høj løfthastighed** og **nøjagtig positioneringsevne**
- To løfthastigheder: Normal (ca. 130 mm/s.) og reduceret hastighed, forudindstillet til f.eks. 30%. Den langsomme hastighed kan justeres i styringsboksen på liften.
- **Lav vægt og kompakte mål** velegnet til brug i rumligt krævende arbejdsområder
- **Robust fjernbetjening** (fuldt ud af metal; høj kvalitets PU-spiralkabel) gør det **nemt at betjene med én hånd**
- Ergonomisk håndtag, der muliggør forskellige gribepositioner for brugeren

Strømforsyning

- Batteridrevet
- Kan tilsluttes permanent til strøm (Strømforsyning: 110-230 V AC)
- Intelligent **indbygget batterioplader - 24V 3,5A**. Sikrer lang batterilevetid gennem on-demand opladning. Man er altid informeret om batteriets ladestatus af det integrerede LED-display

Vedligeholdelse

- **AT-10 tandrem** med lav vedligeholdelse
- Meget holdbar **Solid-State-PLC**
- **Slidstærke dele** (hjul samt vedligeholdelsesfrie standardbatterier uden hukommelsesfunktion)



SN-300 – TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Liften er designet til laster op til 300 kg og fås i højder op til 3,5 m.

		Kan tilpasses
Maks. last uden løfteværktøj	300 Kg	
Samlet højde:	1.500/1.974/2.350 mm	x
Slaglængde:	895/1.380/1.760 mm	x
Min. - Maks. løftehøjde:	Afhængigt af værktøjet	x
Overflade	Glasblæst	
Benlængde*:	700 mm	x
Benhøjde*:	80 mm	x
Benbredde (fra ydersiden)*:	560 mm	x
Benbredde (fra indersiden)*:	500 mm	x
Løftehastighed:	130 mm/s	x
Indbygget oplader:	24 V, 3.5 A	
Strømforsyning:	230 V, 110 V	
Batterier, standard	24 V, 18 Ah	
Opladningstid:	Maks. 6 timer.	
Antal løft 300 kg/1m	130 pr fuld opladning	

* Standardmål; tilpasning af mål kan være nødvendigt afhængigt af det monterede løfteværktøj.

